

76 LUBRICANTS PRODUKTINFORMATION

76 4T Motorcycle Oil

ALLMÄNT:

76 4T Motorcycle Oil är en hög kvalitativ motorolja som är framtagen för användning i fyrtakts motorcyklar och till fyrhjulingar så kallade ATV.

76 4T Motorcycle Oil överstiger prestationskraven som beskrivs genom JASO MA, det garanterar smidiga och korrekta växlingar och en väl fungerande koppling.

76 4T Motorcycle Oil Överstiger kraven från API : API Service SM/SL och som tidigare nämnt JASO MA.

Produkten är även rekommenderad av motorcykel och ATV tillverkare såsom Honda, Kawasaki, Suzuki och Yamaha.

76 4T Motorcycle Oil finns tillgänglig i två viskositeter nämligen 10W-40 och 20W-50.

Beskrivning:

76 4T Motorcycle Oil är formulerad för att stå emot kraftigt slitage, produkten är även mycket viskositetsstabil vid höga temperaturer.

76 T4 Motorcycle Oil skyddar mycket bra mot uppkomsten av smuts och så kallat sludge samtidigt förhindrar oljan att rost och korrosion uppkommer på till exempel lager och andra vitala delar i motorn.

76 4T Motorcycle Oil ger ett mycket gott skydd mot skumning och produkten kan med fördel användas som växellådsolja där tillverkaren specificerar motorolja.

TYPISKA ANVÄNDARE:

- motorcyklar
- All-Terrain Vehicles (ATV)

TESTRESULTAT:

76 4T Motorcycle Oil

SAE Grade	10W-40	20W-50
Density, g/cm ³ 2a 15, 6 C (60F)	0,859	0,879
Color	3, 0	3, 5
Flash Point, (COC), C (F)	227 (441)	256 (493)
Pour Point, C (F)	-36 (-33)	-36 (33)
Viscosity		
cSt @ 40 C	109	172
cSt @ 100 C	15, 8	18, 6
SUS @ 100 F	558	896
SUS @ 210 F	82, 8	94, 9
Viscosity Index	150	121
High-Temp/High-Shear Viscosity, cP a150 C	3,8	4, 7
Sulfated Ash, ASTM D874, wt%	0, 95	1, 12
Total Base Number (TBN), ASTM D2896	7, 8	9, 4
Zinc, wt%	0,086	0,102

2008-06-12