



## 76 LUBRICANTS PRODUKTINFORMATION

### 76 Guardol Motor Oil SAE 50

#### ALLMÄNT:

76 Guardol QLT SAE 50 är en högkvalitativ universal olja vilket innebär att produkten är framtagen för en mängd ändamål. 76 Guardol QLT SAE 50 används med fördel i entreprenad maskiner, jordbruks utrustning, marina motorer där en monograde SAE 50 rekommenderas. 76 Guardol QLT SAE 50 fungerar även utmärkt i äldre bilar och motorcyklar såsom Harley –Davidson. Produkten har visat sig vara utmärkt för användning i alla former av dragracing oavsett vilket drivmedel som används. 76 Guardol QLT SAE 50 överstiger API kraven CF och SL men kan självklart användas där tidigare API krav rekommenderas såsom API CD och SJ.

#### Beskrivning:

76 Guardol QLT SAE 50 är formulerad för att tillgodose ett utmärkt skydd mot slitage den skyddar även mot uppkomsten av smuts och sot även under mycket hårda körförhållanden. Produkten skyddar även mycket bra mot frätning och uppkomsten av korrosion. 76 Guardol QLT SAE 50 ger ett mycket bra skydd till diesel och bensin motorer där SAE 50 rekommenderas och kan även användas som växellådsolja i vissa tunga fordons manuella växellådor.

#### TYPISKA ANVÄNDARE:

- Äldre Motorcyklar
- Äldre Bilar
- Entreprenad Maskiner
- Jordbruks Utrustning
- Dragracing Motorer

#### TESTRESULTAT:

##### 76Guardol QLT SAE 50

SAE Grade	50
Density, g/cm <sup>3</sup> 2a 15, 6 C (60F)	0,890
Color	L 4,0
Flash Point, (COC), C (F)	262 (504)
Pour Point, C (F)	-30 (-22)
Viscosity	
cSt @ 40 C	217
cSt @ 100 C	20,0
SUS @ 100 F	1,142
SUS @ 210 F	101
Viscosity Index	107
High-Temp/High-Shear Viscosity, cP a150 C	5,7
Sulfated Ash, ASTM D874, wt%	1,18
Total Base Number (TBN), ASTM D2896	9,5
Zinc, wt%	0,133

2008-06-14

---

Postadress	Telefon	Telefax	E-mail	Hemsida	Org.nr	Bankgiro	Plusgiro
Bockarpsvägen 56 595 51 Mjölby, Sweden Säte: Mjölby Kommun	0142-125 85 0142-36 31 76 042-685 53	0142-181 17 0142-36 31 77 042-685 26	76info@76olja.nu	www.76olja.nu	55 64 98-4960	5809-1794	25 36 91-0