

76 LUBRICANTS PRODUKTINFORMATION

76 PURE SYNTHETIC MOTOR OIL 5W-40

ALLMÄNT:

76 Pure Synthetic Motor Oil är en fullsyntetisk olja av absolut högsta kvalitet. Fullsyntetisk betyder att den innehåller 100% syntetisk olja och är framtagen till personbilar, lätta lastbilar, Van's och SUV's som körs under extrema förhållanden eller i extrema temperaturer. 76 Pure Synthetic har ännu bättre koldgenskaper än konventionella oljor och håller motorn ren på ett mycket tillfredställande sätt i alla körförhållanden och håller oljeförbrukningen på en reducerad nivå. 76 Pure Synthetic 5W-40 överstiger en mängd amerikanska och europeiska kvalitetsnormer, såsom API SL/CF och ACEA A3, B3, B4. Oljan är godkänd tillfullo för oljeservice enligt specifikationer för BMW Longlife, Chrysler/Benz 229,3 229,1, Porsche och VW 500, 502, 505.

BESKRIVNING:

76 Pure Synthetic är framtagen av högkvalitativ syntetisk polyalphaolefin (PAO) basolja plus ett mycket noga utvalt tillsatspaket som ger motorn ett mycket gott skydd vid både normal körning och vid krävande körning. 76 Pure Synthetic tillgodoser ett mycket gott skydd mot smuts och avlagringar vid alla temperaturer. Oljan är mycket temperaturstabil, som innebär lägre oljeförbrukning och en mycket god pumpbarhet vid extremt låga temperaturer. Tillsatser i oljan håller rost och korrosion borta och även tillsatser för att förhindra skumning.

TYPISKA ANVÄNDARE:

- Lyx och högpresterande bilar
- Person och lätta lastbilar som arbetar i mycket kallt klimat
- Bilar med förlängd serviceintervall, BMW Longlife Oil, Benz 229,1 229,3 Porsche
- Dieseldrivna person/lätta lastbilar
- Bensindrivna redskap i mycket varierande temperaturer

TESTRESULTAT:

76 PURE SYNTHETIC MOTOR OIL

SAE Grade	5W-40
API Service	SL/CF
Density g/cm @ 15C	0,846
Flash Point, COC, C (F)	232 (450)
Pour Point, C (F)	-46 (-51)
Viscosity	
cSt @ 40 C	84,5
cSt @ 100 C	14,3
SUS @ 100 F	429
SUS @ 210 F	76,5
Viscosity Index	175
Viscosity, Cold Cranking (CCS), cP @ C	6,100 (-30)

2008-03-06