

76 LUBRICANTS PRODUKTINFORMATION

76 REDTAC GREASE

ALLMÄNT:

76 REDTAC GREASE är ett så kallat multipurpose fett, det vill säga att det kan användas för en mängd olika applikationer till lastbilar, personbilar och även till rena industri applikationer. 76 REDTAC GREASE tillgodoser en mycket hög vidhäftning som i sin tur skyddar mot att vatten ska skölja bort fettet, det skyddar också mycket bra mot rost och korrosion.

76 REDTAC GREASE ger ett mycket bra skydd mot slitage även under extrema förhållanden och har ett gott skydd mot oxidation.

BESKRIVNING:

76 REDTAC GREASE är ett vidhäftande litiumfett som innehåller högkvalitativa parafin-basoljor med hög viskositet. Fettet innehåller även tillsatser så som EP tillsatser och speciella vidhäftningstillsatser för att ge fettet det extremt goda skyddet mot vatten-bortsköljning.

76 REDTAC GREASE rekommenderas till alla typer av chassismörjning men rekommenderas även till hjullager för personbilar, lastbilar och entreprenadfordon.

TYPISKA ANVÄNDARE:

- Person/lätta lastbilar
- Tunga lastbilar
- Entreprenad maskiner
- Industri
- Marina utrustningar

TESTRESULTAT:

76 REDTAC GREASE

Grade NLGI	2
Density, lbs/gal	7,47
Color	red
Dropping point	190 (374)
Texture	Tacky
Thickener, Lithium,wt%	7,5
Timken ok load, lb	70
Base Oil Data	
Viscosity	
cSt@ 40 C	420
cSt@ 100C	26,8
SUS@ 100 F	2,259
SUS@ 210 F	132
Viscosity Index	85
Usable temp. Range C	-18 to 132

2008-03-06

Postadress	Telefon	Telefax	E-mail	Hemsida	Org.nr	Bankgiro	Plusgiro
Bockarpsvägen 56 595 51 Mjölby, Sweden Säte: Mjölby Kommun	0142-125 85 0142-36 31 76 042-685 53	0142-181 17 0142-36 31 77 042-685 26	76info@76olja.nu	www.76olja.nu	55 64 98-4960	5809-1794	25 36 91-0