



## 76 LUBRICANTS PRODUKTINFORMATION

### 76 UNIMIX 2-CYCLE OIL

#### ALLMÄNT:

76 UNIMIX är en hög kvalitativ askfri tvåtakts olja som är rekommenderad för användning till alla vattenkylda och de flesta luftkylda tvåtakts motorer.

76 UNIMIX är blandbar med bensin ner till -30 grader celsius och är även rekommenderad till tvåtakts motorer med separat smörjning (lube injection system).

76 UNIMIX håller alla berörda motordelar rena och oljan förhindrar uppkomsten av rost.

Produkten är färgad blå för att underlätta vid blandning med bensin

76 UNIMIX är certifierad av National Marine Manufacturers Association (NMMA) och passerar kraven för Honda AF-27 lubricity test för nya och högpresterande utombordsmotorer.

76 UNIMIX är även godkänd för tvåtakts motorcykel kraven API TC och JASO FB

#### TYPISKA ANVÄNDARE:

- Utombordsmotorer
- Tvåtakts motorcyklar
- Snöskotrar, Jet-skis
- All-Terrain Vehicles (ATV)
- Trädgårdsredskap

#### TESTRESULTAT:

##### 76 UNIMIX 2-CYCLE OIL

NMMA	TC-W3
API	TC
Density, g/cm <sup>3</sup> a 15 C	0,876
Flash Point, PMCC, C (F)	114 (237)
Pour Point, C (F)	-45 (-49)
Color	Blue
Viscosity	
cSt @ 40 C	45,7
cSt @ 100 C	7,9
SUS @ 100 F	233
SUS @ 210 F	52,7
Viscosity Index	143

2008-03-06

---

Postadress	Telefon	Telefax	E-mail	Hemsida	Org.nr	Bankgiro	Plusgiro
Bockarpsvägen 56 595 51 Mjölby, Sweden Säte: Mjölby Kommun	0142-125 85 0142-36 31 76 042-685 53	0142-181 17 0142-36 31 77 042-685 26	76info@76olja.nu	www.76olja.nu	55 64 98-4960	5809-1794	25 36 91-0